Diesel
super-schallgedämmt
wassergekühlt
1500UpM

8 Horse

2,5 - 44kVA
50Hz
4-Takt

Kubota

ANWENDUNGEN

- Veranstaltungen
- Lichtmasten
- Straßenarbeiten
- Spiegelschweißen
- Ferienhäuser

MADE IN BELGIUM

LEGENDE

Detaillierte Informationen zur Konfiguration der einzelnen Generatoren finden Sie in unserer aktuellen Preisliste.

STECKDOSENKONFIGURATIONEN

A 2 Steckdosen 230V - 16A
A0 1 Steckdose 230V - 16A
A1 1 Steckdose 230V - 16A + 2 Steckdosen CEE 230V - 16A
A2 1 Steckdose 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 230V - 32A
A3 1 Steckdose 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 230V - 32A
A4 1 Steckdose 230V - 16A + 2 Steckdosen CEE 230V - 32A
A5 1 Steckdose 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 230V - 63A
A6 1 Steckdose 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 230V - 32A + 1 Steckdose CEE 230V - 63A
A7 2 Steckdosen 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 230V - 32A
A8 2 Steckdosen 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 230V - 32A
A9 2 Steckdosen 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 230V - 16A
A10 2 Steckdose 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 230V - 16A + 2 Steckdose CEE 230V - 32A + 1 Steckdose CEE 230V - 63A
A11 1 Steckdose 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 230V - 16A
B 1 Steckdose 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 400V - 16A 5 p.
B1 2 Steckdosen CEE 42V - 200Hz - 32A 3 p.
B2 4 Steckdosen CEE 42V - 200Hz - 16A 3 p.
B3 1 Steckdose 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 400V - 16A 5 p.
B4 1 Steckdose 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 230V - 32A + 1 Steckdose CEE 400V - 32A 5 p.
B5 2 Steckdosen 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 230V - 32A + 1 Steckdose CEE 400V - 16A 5 p. + 1 Steckdose CEE 400V - 32A 5 p.
B6 1 Steckdose 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 230V - 32A + 1 Steckdose CEE 400V - 16A 5 p.
B7 2 Steckdosen 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 400V - 16A 5 p.
B8 1 x Steckdose 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 230V 3 p. - 32A + 1 Steckdose CEE 400V - 32A 5 p. + 1 Steckdose CEE 400V - 125A 5 p.
B9 2 Steckdosen 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 400V - 16A 5 p.
B10 1 Steckdose 230V - 16A + 2 Steckdosen CEE 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 400V - 16A 5 p.
B11 2 Steckdosen 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 230V - 32A + 1 Steckdose CEE 400V - 16A 5 p.
B12 1 Steckdose CEE 230V - 63A + 1 Steckdose CEE 400V - 63A 5 p.
B13 1 Steckdose 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 230V - 63A + 1 Steckdose CEE 400V - 63A 5 p.
B14 2 Steckdosen 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 230V - 32A + 1 Steckdose CEE 400V - 32A 5 p. + 1 Steckdose CEE 400V - 63A 5 p.
B15 1 x schuko 230V - 16A + 1 x CEE 230V - 16A + 1 x CEE 230V - 32A + 1 x CEE 400V - 16A 5 p. + 1 x CEE 400V - 32A 5 p. + 1 x CEE 400V - 63A 5 p. + 1 x CEE 400V - 125A 5 p.
B16 1 x schuko 230V - 16A + 1 x CEE 230V - 16A + 1 x CEE 230V - 32A + 1 x CEE 230V - 63A + 1 x CEE 400V - 16A 5 p. + 1 x CEE 400V - 32A 5 p. + 1 x CEE 400V - 63A 5 p. + 1 x CEE 400V - 125A 5 p.
B17 1 Steckdosen CEE 230V - 16A + 1 Steckdosen CEE 400V - 16A 5 p.
B18 3 Steckdosen 230V - 16A + 1 Steckdose CEE 400V - 16A 5 p.
BDIN1 1 Steckdose CEE 400V - 16A 5- p. IP67 + 3 Schuko Steckdosen (DIN49442) 230V - 16A 3 p. IP68
BDIN2 1 Steckdose CEE 400V - 32A 5- p. IP67 + 3 Schuko Steckdosen (DIN49442) 230V - 16A 3 p. IP68

AUSFÜHRUNG

AC Automatischer Choke (für Temperaturen > 0°c)
AIS ECO-Regelung / Leerlaufautomatik
Amp1 1 Strommesser
Amp3 3 Strommesser
AREP Generator Regelung Anregung Polymorph
AVR Automatischer Spannungsregler
BFT Tropfenfänger
CLS Niedriger Kühlmittelpegel-Alarm
DC12 12V DC Batterieladung
DC24 24V DC Batterieladung
DH Dokumentenhalter
DS Dual speed mit Wirtschaftlichkeits-Wahlschalter
DSE Deep Sea Electronics Steuer- und Startmodul 4520
E Elektrostart mit Batterie (Batteriesäure nicht mitgeliefert)
E1 Elektrostart mit wartungsfreier Batterie
EnB Elektrostart, Batterie nicht mitgeliefert
EC Elektrischer Choke
Erpm Elektronischer Drehzahlregler
ES Notstopp
ET Schutzleiter-Prüfeinrichting mit Kontroll-Lampe
F Rohrrahmen
FG Mechanische Kraftstoff-Uhr
FH Integrierten Gabelstaplertaschen
FI FI-Schutzschalter 30mA
FI2 FI-Schutzschalter 30mA ohne Erdungsspieß
FI4 FI-Schutzschalter 30mA mit Erdungsspieß 1m und Erdungskabel 4m
FIA FI-Schutzschalter 30-350mA, regelbar, mit Erdungsspieß und Erdungskabel 4m
FLM Kraftstoff-Uhr
FP Dieselpumpe 12V
FPM Membran-Kraftstoffpumpe
FFPM Manuelle Kraftstoffpumpe
GALV Galvanisiertes Chassis mit Gabelstaplertaschen und 20mm Puffer
h Stundenzähler
Hz Frequenzmesser
IB Isolationsüberwachung
LE Zentrales Hebeauge
LFLS Niedriger Kraftstoffpegel-Alarm
LFLS2 Doppelte niedrige Kraftstoffpegel-Alarm (Alarm + Ausschaltung)
LH 4 Hebegriffe
LS2 Leroy Somer Generator "System 2" für tropische Umgebung
M Auspuff (nicht montiert am Motor) + Flansch (separat geliefert)
MS Magneto-Stopp
O Ölmangel-Abschaltautomatik
ODP Ölablasspumpe
OL Öldruck-Kontrollampe
OP Öldruck-Abschaltautomatik
P Handgriff
PAI Lufteinlassvorheizung
PC 5 "Powersafe" Leistungskonnektoren
PI Beleuchtete Schalttafel
R Reversierstarter
TB Toolbox mit Ersatzteilen
TC Leistungsanschlussklemmen
TE Befestigungsaugen für Transport
Th Thermischer Schutzschalter
TM Thermisch-magnetischer Schutzschalter
TM2 Thermisch-magnetischer Schutzschalter, mit Abschaltspule mit individuellem thermisch-magnetischem Schutzschalter auf jeder Steckdose
TP Temperatur-Abschaltautomatik
V Spannungsmesser
VF Lüfterrad mit Visco-Kupplung
VS Spannungsmesser-Umschalter
W Leistungsmesser mit max. Indikator
WS Wasserabscheider
WSFP Wasserabscheider / Kraftstoff-Vorfilter
Y E1+FP+h+MS+OP+TM+TP+V

Artikelnummer	991110311	951110911	981111413	981112013	981113413	981114413
Typ	EPS3DE	EPS8DE	EPS14TDE	EPS20TDE	EPS34TDE	EPS44TDE
kVA max.	2,5	7,5	14	19	33	44
kVA Dauer	2,3	7	13	18	30	40
Amp. 1~230V	10	30	19	29	43	61
Amp. 3~400V	-	-	19	26	43	58
Motor	Kubota Z482	Kubota D1105	Kubota D1703M	Kubota V2203M	Kubota V3300	Kubota V3800DIT
Hubraum (cm^3)	479	1123	1647	2197	3318	3769
Anzahl der Zylinder	2	3	3	4	4	4
Tank (l)	23	63	73	80	90	90
Verbrauch bei 75% Last (l/h)	0,7	1,9	2,6	3,7	6	7,7
Autonomie bei 75% Last (h)	32,9	33,2	28,1	21,6	15	11,7
Maße (cm)	123x64x68	150x64x90	170x74x100	198x74x100	210x94x112	210x94x112
Gewicht (kg)	305	430	580	660	870	925
dB(A) auf 7m	60	60	60	62	65	65
LWA	85	85	85	87	90	90

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

Dauerhaft

Kubota-Motoren haben einen guten Ruf und eine lange Geschichte von erneuernder und fachspezifischer Qualität und Leistungsfähigkeit. Kubota führt Freigabeprüfungen aus auf allen Europower-Stromerzeugern, was zu einem einzigartigen weltweiten Service führt.

Geräuscharm

Die Kubota-Reihe von Europower-Stromerzeugern kann tatsächlich „super-schallgedämmt“ genannt werden. Die Schallpegel gehen von 60 bis 65dB(A) auf 7m, oder von 85 bis 90 LWA. Diese Lautstärke ist vergleichbar mit Leuten die in einem Raum sprechen oder mit einem normalen Staubsauger.

Regulierte Kraft

AVR steht für Automatic Voltage Regulator, um eine konstante und stabile Spannung zu behalten. Dies führt zu einer besseren Leistung für empfindliche Geräte.

OPTIONEN

Anhänger

Angepasste Anhänger sind für jedes Modell erhältlich (einachsige, zweiachsige, gebremste oder ungebremste Version).

A.S.S.S.

A.S.S.S. steht für Automatisches Start/Stopp System bei Netzausfall: Alle Stromerzeuger mit Elektrostart können mit diesem einfachen Back-up-System ausgestattet werden. Es hat ein eingebautes Batterieladegerät und computergesteuertes Selbsttest. Wenn das Netz ausfällt, wird Ihr Stromerzeuger in wenigen Minuten starten und laufen.

Vorwärmung

Verschiedene Vorheizgeräte sind erhältlich als Option, wie Kühlwasservorwärmung, Ölwannevorwärmung, Lufteinlassvorwärmung. Diese Optionen / Zubehör ermöglichen dem Benutzer, den Motor in einer extrem kalten Umgebung zu starten.

MADE IN
BELGIUM

DE

FOCUS ON YOUR ENERGY

EUROPOWER

www.EUROPOWERGenerators.com