

diesel
super-geluidsgedempt
watergekoeld
1500tpm
RENTAL

10 Camel



19 - 250kVA
50Hz
4-takt

Kubota



**VOLVO
PENTA**

TOEPASSINGEN

- evenementen
- bouwprojecten
- concerten
- chemiebedrijven
- parallelwerking

MADE IN BELGIUM



LEGENDE

Voor gedetailleerde informatie over de configuratie van de afzonderlijke generatoren kunt u onze actuele prijslijst raadplegen.

STOPCONTACTEN

A	2 stopcontacten 230V - 16A
A0	1 stopcontact 230V - 16A
A1	1 stopcontact 230V - 16A + 2 stopcontacten CEE 230V - 16A
A2	1 stopcontact 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 230V - 32A
A3	1 stopcontact 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 230V - 32A
A4	1 stopcontact 230V - 16A + 2 stopcontacten CEE 230V - 32A
A5	1 stopcontact 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 230V - 63A
A6	1 stopcontact 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 230V - 32A + 1 stopcontact CEE 230V - 63A
A7	2 stopcontacten 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 230V - 32A
A8	2 stopcontacten 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 230V - 32A
A9	2 stopcontacten 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 230V - 16A
A10	2 stopcontacten 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 230V - 16A + 2 stopcontacten CEE 230V - 32A + 1 stopcontact CEE 230V - 63A
A11	1 stopcontact 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 230V - 16A
B	1 stopcontact 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 400V - 16A 5 p.
B1	2 stopcontacten CEE 42V - 200 Hz - 32A 3 p.
B2	4 stopcontacten CEE 42V - 200 Hz - 16A 3 p.
B3	1 stopcontact 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 400V - 16A 5 p.
B4	1 stopcontact 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 230V - 32A + 1 stopcontact CEE 400V - 32A 5 p.
B5	2 stopcontacten 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 230V - 32A + 1 stopcontact CEE 400V - 16A 5 p. + 1 stopcontact CEE 400V - 32A 5 p.
B6	1 stopcontact 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 230V - 32A + 1 stopcontact CEE 400V - 16A 5 p.
B7	2 stopcontacten 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 400V - 16A 5 p.
B8	1 stopcontact 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 230V 3 p. - 32A + 1 stopcontact CEE 400V - 32A 5 p. + 1 stopcontact CEE 400V - 125A 5 p.
B9	2 stopcontacten 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 400V - 16A 5 p.
B10	1 stopcontact 230V - 16A + 2 stopcontacten CEE 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 400V - 16A 5 p.
B11	2 stopcontacten 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 230V - 32A + 1 stopcontact CEE 400V - 16A 5 p.
B12	1 stopcontact CEE 230V - 63A + 1 stopcontact CEE 400V - 63A 5 p.

B13	1 stopcontact 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 230V - 63A + 1 stopcontact CEE 400V - 63A 5 p.
B14	2 stopcontacten 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 230V - 32A + 1 stopcontact CEE 400V - 32A 5 p. + 1 stopcontact CEE 400V - 63A 5 p.
B15	1 x schuko 230V - 16A + 1 x CEE 230V - 16A + 1 x CEE 230V - 32A + 1 x CEE 400V - 16A 5 p. + 1 x CEE 400V - 32A 5 p. + 1 x CEE 400V - 63A 5 p. + 1 x CEE 400V - 125A 5 p.
B16	1 x schuko 230V - 16A + 1 x CEE 230V - 16A + 1 x CEE 230V - 32A + 1 x CEE 230V - 63A + 1 x CEE 400V - 16A 5 p. + 1 x CEE 400V - 32A 5 p. + 1 x CEE 400V - 63A 5 p. + 1 x CEE 400V - 125A 5 p.
B17	1 stopcontact CEE 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 400V - 16A 5 p.
B18	3 stopcontacten 230V - 16A + 1 stopcontact CEE 400V - 16A 5 p.
BDIN1	1 stopcontact CEE 400V - 16A 5 p. IP67 + 3 Schuko stopcontacten (DIN49442) 230V - 16A 3 p. IP68
BDIN2	1 stopcontact CEE 400V - 32A 5 p. IP67 + 3 Schuko stopcontacten (DIN49442) 230V - 16A 3 p. IP68

VERSIE

AC	Automatische choke (voor temperaturen >0°C)
AIS	ECO-Regeling (Automatisch Stationair Toerental)
Amp1	1 Ampèremeter
Amp3	3 Ampèremeters
AREP	Polymorfe alternatorregulatie en -excitatie
AVR	Automatische spanningsregelaar
BFT	Dubbelwandige brandstoftank
CLS	Minimumkoelvloeistofniveauschakelaar
DC12	12V DC batterijlader
DC24	24V DC batterijlader
DH	Documentenhouder
DS	Dual speed met hendel
DSE	Deep Sea Electronics controle- en startmodule DSE4520
E	Elektrische start, incl. accu (accu niet inbegrepen)
E1	Elektrische start, incl. onderhoudsvrije accu
EnB	Elektrische start, accu niet inbegrepen
EC	Elektrische choke
Erpm	Elektronische toerentalregelaar
ES	Noodstop
ET	Aardingstester met controlelamp
F	Frame
FG	Mechanische brandstofniveaumeter
FH	Geïntegreerde vorkliftgaten
FI	Aardlekschakelaar 30mA
FI2	Aardlekschakelaar 30mA zonder aardstaaf

FI4	Aardlekschakelaar 30mA met aardstaaf en 4m aardingskabel
FIA	Aardlekschakelaar 30-350mA, regelbaar, met aardstaaf en 4m aardingskabel
FLM	Brandstofniveaumeter
FP	Brandstofpomp 12V
FPM	Membranbrandstofpomp
FFPM	Manuele brandstofvoerpomp
GALV	Gegalvaniseerd chassis met vorkliftgaten en 20 mm bumper
h	Urenteller
Hz	Frequentiemeter
IB	Isolatiebewaking
LE	Centraal hijssoog
LFLS	Minimum brandstofniveau-schakelaar
LFLS2	Dubbele minimum brandstofniveau-schakelaar (alarm + uitschakeling)
LH	4 hijsbeugels
LS2	Leroy Somer alternator "System 2" voor tropische omgeving
M	Uitlaat (niet gemonteerd op de motor) + flens (los meegeleverd)
MS	Magneto-stop
O	Olieniveaubeveiliging
ODP	Oliefaatpomp
OL	Oliedrukcontrolelamp
OP	Oliedrukbeveiliging
P	Draagbaar
PAI	Voorverwarmer luchtinlaat
PC	5 "Powersafe" connectoren
PI	Verlichting controlepaneel
R	Repeteerstarter
TB	Gereedschapsbox met reserveonderdelen
TC	Vermogensaansluitklemmen
TE	Bevestigingsogen voor transport
Th	Thermische beveiliging
TM	Thermo-magnetische beveiliging
TM2	Thermo-magnetische beveiliging, met uitschakelspoel met individuele thermo-magnetische beveiligingen op elk stopcontact
TP	Temperatuurb beveiliging
V	Voltmeter
VF	Ventilator met visco-koppeling
VS	Voltmeter-omschakelaar
W	Vermogensmeter met maximumindicatie
WS	Waterafscheider
WSFP	Waterafscheider / brandstofvoorfilter
Y	E1+FP+h+MS+OP+TM+TP+V
Z	AMP+AVR+BFT+ES+FH+FLM+Hz+IB+LE+LFLS+PI

						
Artikelnummer	981112023	981114423	784106023	781110023	781115023	781125023
Type	EPSR20TDE	EPSR44TDE	EPSR60TDE-3A	EPSR100TDE-3A	EPSR150TDE-3A	EPSR250TDE-3A
kVA max.	19	44	66	110	165	275
kVA cont.	18	40	60	100	150	250
Amps 1~230V	29	61	87	143	217	361
Amps 3~400V	26	58	87	144	217	361
Motor	Kubota V2203M	Kubota V3800DIT	Iveco NEF N45SM1F	Volvo TAD551GE	Volvo TAD751GE	Volvo TAD754GE
Cilinderinhoud (cm³)	2197	3769	4500	4760	7150	7150
Aantal cilinders	4	4	4	4	6	6
Inhoud tank (l)	124	263	520	520	910	1220
Verbruik @75% last (l/h)	3,7	7,7	12,5	21,2	28	43,4
Autonomie @75% last (h)	33,5	34,2	41,6	24,5	32,5	28,1
Afmetingen (cm)	185x91x137	209x101x147	285x110x206	285x110x206	329x118x221	360x123x257
Gewicht (kg)	825	1200	1720	2047	2608	3320
dB(A) op 7 meter	60	66	62	68	72	72
LWA	85	91	87	93	97	97

KENMERKEN EN VOORDELEN

Zuivere energie



Deze aggregaten worden voorlopig met een Stage IIIA-transitiemotor gebouwd voor non-road-mobile-applications. Vanaf het officieel in voege gaan van Stage V worden uiteraard Stage V-motoren voorzien.

Min. 24 uur bij 75%



Dit gamma van geluidsgedempte verhuuraggregaten draait minimum 24 tot 40 werkuren bij 75% belasting. Ideaal voor evenementen en weekendverhuur.

Stopcontacten



Alle EPSR-aggregaten met Volvo motor zijn voorzien van dezelfde stopcontactconfiguratie (B15 tot 150kVA en B16 vanaf 180kVA); zie legende in onze prijslijst. Zo hoeft je nooit de juiste mannelijke stekker te zoeken. Naast de stopcontacten heb je vijf 500A 'Powersafe' connectoren.

Gegalvaniseerd chassis



Het gegalvaniseerd chassis wordt voornamelijk in de verhuursector enorm gewaardeerd. Het stroomaggregaat behoudt zijn originele uitzicht en kleur, zelfs nadat het honderden keren in- en uitgeladen werd.

OPTIES

IBC's



Wanneer een gemiddelde autonomie van 24 uur niet volstaat, biedt EUROPOWER IBC's of Intermediate Bulk Containers aan die voldoen aan de UN-, ADR-, KIWA- en Vlare-voorschriften. Deze dubbelwandige tanks zijn beschikbaar van 500 tot 3000 liter en verschillende opties zijn mogelijk.

EPSR



Alle Europower stroomaggregaten met elektronische snelheidsregelaar kunnen parallel draaien. De DSE-modules 8610/8620/8660 worden voor dit doel gebruikt. Tot 32 aggregaten kunnen parallel draaien, waardoor verhuurbedrijven Megawatt krachtcentrales kunnen aanbieden.



MADE IN
BELGIUM

NL



www.EUROPOWERGenerators.com